



1017/2/gK

Materialien	Messing / Rotguss, mit Zylinderglas. Für 1 Glühlampe mit max. 25W und E14 oder B15d Fassung.	Materials	Body of brass / red brass with cylindrical glass globe. For 1 incandescent lamp with max. 25W and E14 or B15d socket.	
Montage	Deckenaufbau	Mounting	Directly to the ceiling	
Kabeleinführung	1 / 2 Kabelverschraubungen	Cable entry	1 / 2 cable glands	
Schutzart	IP 56	Protection class	IP 56	
Gewicht	ca. 0,8 kg	Weight	approx. 0.8 kg	
Anschluss	Klemmen für 2,5 qmm	Connection	Terminal for 2,5 sq.mm	
Spannung	Abhängig vom Leuchtmittel	Voltage	Depending on lamp	
Type	Merkmale	Features	Best. Nr. / Order No.	
1017/gR	1 Kabeleinführung, kein Schutzkorb	1 cable gland, no cast guard	E14 B15d	002-528
1017/2/gR	2 Kabeleinführungen, kein Schutzkorb	2 cable glands, no cast guard	E14 B15d	002-527
1017/gK	1 Kabeleinführung Schutzkorb	1 cable gland, cast guard	E14 B15d	xxx xxx xxx xxx
1017/2/gK	2 Kabeleinführungen, Schutzkorb	2 cable glands, cast guard	E14 B15d	xxx xxx xxx xxx