



DECKMA GmbH

Decksmaschinen und Automation Vertriebs GmbH

Fon: +49 (0)4105 - 65 60-0 · Fax: +49 (0)4105 - 65 60-25 · Web: www.deckma-gmbh.de · E-Mail: info@deckma-gmbh.de

Rohrleuchte IP 67 / Tube Light IP 67

Serie 30



8023-04



8064-00



8060-00

Materialien	Kunststoffrohr (schlagfest) Für 1 Leuchtstofflampen 14, 21, 28 oder 35 Watt mit T5 Fassung. Elektronisches Vorschaltgerät. Inkl. 2 Edelstahlhaltern H6	Materials	Plastic tube (Impact resistant) For 1 fluorescent lamps 14, 21, 28 or 35 Watt with T5 socket. Electronic ballast. Incl. 2 stainless steel brackets H6
Kabeleinführung	2 Kabelverschraubungen	Cable entry	2 cable glands
Gewicht	ca. 1,5 - 4 kg	Weight	ca. 1,5 - 4 kg
Abmessungen	Rohrdurchmesser : 63mm Länge : (+140 mm mit Gummimanschetten 8060-00) 1x14W – 684 mm 1x21W – 984 mm 1x28W – 1284mm 1x35W – 1584 mm	Dimensions	Tube Diameter : 63mm Length : (+140 mm with rubber sealings 8060-00) 1x14W – 684 mm 1x21W – 984 mm 1x28W – 1284mm 1x35W – 1584 mm
Schutzart	IP65 IP67 (mit Schutzmanschetten)	Ingress Protection	IP65 IP67 (with sealing sleeves)
Anschluss	3-Fach Terminalblöcke für je 2,5 qmm (Durchgangsverdrahtet)	Connection	3-way 2,5 sq.mm Terminal blocks (Through wiring)
Spannung	230V / 50-60Hz	Voltage	230V / 50-60Hz
Type	Merkmale	Features	Best. Nr./OrderNo.
301420-00	1x14W	1x14W	002-915
302120-00	1x21W	1x21W	002-917
302820-00	1x28W	1x28W	302820-00
303520-00	1x35W	1x35W	303520-00
8023-04	2 Edelstahlhalter H6 mit Gummiband	2 Stainless steel brackets H6 with rubber belt	8023-04
8060-00	Schutzmanschetten (IP67) mit Kabeldurchführung	Sealing sleeves (IP67) with cable grommet	002-913
8064-00	Schutzmanschette (IP67) für Endkappen ohne Kabeldurchführung	Sealing sleeve (IP67) for end caps without cable grommet	002-914