



DECKMA GmbH

Decksmaschinen und Automation Vertriebs GmbH

Fon: +49 (0)4105 - 65 60-0 · Fax: +49 (0)4105 - 65 60-25 · Web: www.deckma-gmbh.de · E-Mail: info@deckma-gmbh.de

Suchscheinwerfer / Searchlight

SH260 R10 - SH480 R10



Main Panel



Slave Panel

| | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|---|
| Materialien | Gehäuse aus Seewasser beständigem Aluminium mit Polyesterbeschichtung, weiss. Gehärtetes temperaturbeständiges Frontglas. Reflektor aus Silber bedampftem Spiegelglas. | Materials | Drum made of sea water resistant aluminium with white polyester coating. Hardened temperature resistant front glass. Reflector of silver plated glass mirror. |
| Anschluss | Mit montierter Klemmbox | Connection | With mounted connection box |
| Schutzart | IP 56 | Protection class | IP 56 |
| Optionen | Stillstandsheizung für Temperaturen bis -50°C, Säule für erhöhte Montage, Abdeckung, Streulichtfilter, Funk Fernbedienung. | Options | Thermostat controlled heating for temperature down to -50°C, Pedestahl for hight mounting, Spread filter, Canvas cover, Radio control. |
| Operation Bereich | Stufenlos drehbar 340° horizontal 55° vertikal | Operation Angle | Stepless adjustable 340° horizontal 55° vertical |
| Leistung | 250W- 3000W | Power | 250W-3000W |
| Spannung | 24V DC, 115V AC, 230V AC | Voltage | 24V DC, 115V AC, 230V AC |

| Type | Part No: | Voltage (Volt) | Power (Watt) | Socket | Diverg. (°) | Range1 lux (m) | Covered area d=m | Luminous intensity x 1000000(cd) | Intensity at 250m (lux) | Weight |
|-------------|----------|----------------|--------------|--------|-------------|----------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|--------|
| SH 260 R10 | 001-768 | 24 | 250 | Gx6,35 | 7,6 | 2454 | 340 | 6,5 | 104 | 31 |
| SH 260 R10H | xxx-xxx | 24 | 250 | Gx6,35 | 7,6 | 2454 | 340 | 6,5 | 104 | 41 |
| SH 310 R10 | xxx-xxx | 24 | 250 | Gx6,35 | 4,5 | 2507 | 197 | 6,2 | 100 | 32 |
| SH 310 R10 | 001-770 | 24 | 500 | E40 | 8,3 | 2063 | 208 | 4,2 | 68 | 32 |
| SH 310 R10 | 001-772 | 230 | 650 | Gx9,5 | 10 | 1490 | 260 | 2,2 | 35 | 32 |
| SH 310 R10 | 001-773 | 230 | 1000 | Gx9,5 | 11 | 1540 | 295 | 2,3 | 36 | 32 |
| SH 310 R10H | xxx-xxx | 24 | 250 | Gx6,35 | 4,5 | 2507 | 197 | 6,2 | 100 | 42 |
| SH 310 R10H | xxx-xxx | 24 | 500 | E40 | 8,3 | 2063 | 208 | 4,2 | 68 | 42 |
| SH 310 R10H | xxx-xxx | 230 | 650 | Gx9,5 | 10 | 1490 | 260 | 2,2 | 35 | 42 |
| SH 310 R10H | xxx-xxx | 230 | 1000 | Gx9,5 | 11 | 1540 | 295 | 2,3 | 36 | 42 |
| SH 370 R10 | xxx-xxx | 24 | 250 | Gx6,35 | 3,3 | 2574 | 149 | 6,6 | 106 | 36 |
| SH 370 R10 | xxx-xxx | 24 | 500 | E40 | 4,3 | 2119 | 158 | 4,5 | 71 | 36 |
| SH 370 R10 | 001-784 | 230 | 1000 | Gx9,5 | 11 | 1571 | 228 | 2,4 | 39 | 36 |
| SH 370 R10H | xxx-xxx | 24 | 250 | Gx6,35 | 3,3 | 2574 | 149 | 6,6 | 106 | 46 |
| SH 370 R10H | xxx-xxx | 24 | 500 | E40 | 4,3 | 2119 | 158 | 4,5 | 71 | 46 |
| SH 370 R10H | xxx-xxx | 230 | 1000 | Gx9,5 | 11 | 1571 | 228 | 2,4 | 39 | 46 |
| SH 470 R10 | xxx-xxx | 24 | 250 | Gx6,35 | 3,2 | 3348 | 184 | 11,2 | 179 | 41 |
| SH 470 R10 | xxx-xxx | 24 | 500 | E40 | 4,1 | 2755 | 195 | 7,6 | 121 | 41 |
| SH 470 R10 | 001-786 | 230 | 2000 | GY 16 | 10,8 | 2366 | 447 | 5,6 | 91 | 41 |
| SH 470 R10H | xxx-xxx | 24 | 250 | Gx6,35 | 3,2 | 3348 | 184 | 11,2 | 179 | 51 |
| SH 470 R10H | xxx-xxx | 24 | 500 | E40 | 4,1 | 2755 | 195 | 7,6 | 121 | 51 |
| SH 470 R10H | xxx-xxx | 230 | 2000 | GY 16 | 10,8 | 2366 | 447 | 5,6 | 90 | 51 |
| SH 480 R10 | 001-788 | 230 | 3000 | G38 | 12 | 2100 | 540 | 14,9 | 71 | 45 |
| SH 480 R10H | xxx-xxx | 230 | 3000 | G38 | 12 | 2100 | 540 | 14,9 | 71 | 55 |

Technical Data